

record SEALCORD & CLEANCORD

hygiène et fermeture hermétique



SEALCORD & CLEANCORD



SEALCORD & CLEANCORD

record SPEEDCORD & CLEANCORD – hygiène et fermeture hermétique

Pour tout environnement exigeant une haute hygiène. Choisissez record SEALCORD, la porte coulissante étanche ou bien CLEANCORD, la porte esthétique en acier inoxydable. Les deux produits sont basés sur un système modulaire et adaptable aux exigences du client.

Pour hôpital et salle blanche

Les systèmes de portes record CLEANCORD et record SEALCORD offrent des solutions d'utilisation répondant à des exigences d'hygiène élevées. L'accumulation d'impuretés est supprimée grâce à la surface plane. Le système record est fiable, silencieux et facile d'utilisation. Les avantages reposent aussi bien sur les surfaces faciles à nettoyer hygiéniquement que sur les possibilités de contrôle de l'échange d'air et la prévention de pénétration de poussières.

L'économie d'énergie et le confort ainsi que l'utilisation intuitive sont des avantages supplémentaires. Ces portes ont été développées pour l'installation dans les salles d'opération et les cliniques, dans les laboratoires de recherche, les lieux de production pharmaceutiques, les salles blanches pour la fabrication de denrées alimentaires, les locaux pour le développement d'arômes et parfums, etc.

L'étanchéité hermétique

La porte coulissante record SEALCORD offre, pour votre secteur le plus sensible, une étanchéité allant jusqu'à 100Pa. Cette porte est installée aussi bien comme fermeture hermétique entre les zones blanches et non-blanches que dans les stations de quarantaine. Le vantail SEALCORD en panneau synthétique HPL de surface plane est fabriqué en série. Il est également disponible en acier et avec panneau de protection contre les rayonnements. Des fonctions automatiques comme «Push and Go», deux largeurs d'ouverture différentes, comme ouverture infirmières et ouverture lits, sont intégrées dans l'exécution standard.

Une commande avec menu de navigation ou un hublot avec store interne réglable électriquement sont également disponibles en option.

L'hygiène

La porte coulissante en acier inoxydable record CLEANCORD est conçue pour séparer automatiquement deux secteurs blancs, comme l'accès à une salle d'opération ou la fermeture entre salle d'opération et salle de réveil. Les vantaux, huisserie et habillage du mécanisme sont exécutés en série en acier inoxydable. Le dépôt d'impuretés est pratiquement inexistant grâce à la surface plane. Sur demande, le panneau de vantail peut aussi être fabriqué en synthétique pour un aménagement en couleur respectant vos désirs. Vous serez enthousiasmés par le fonctionnement très silencieux et le design élégant.



Données techniques

	CLEANCORD		SEALCORD	
	E-STA (1 vantail)	D-STA (2 vantaux)	E-STA (1 vantail)	D-STA (2 vantaux)
Largeur d'ouverture	600 – 3000 mm	800 – 3000 mm	600 – 2100 mm	sur demande
Poids du vantail max.	1 x 200 kg	2 x 125 kg	1 x 200 kg	sur demande
Vitesse de roulement		jusqu'à 0,7 m/s		
Hauteur de passage	jusqu'à 3000 mm		jusqu'à 2800 mm	
Dimension habillage du mécanisme (p x h)	98 x 165 mm		205 x 200 mm	
Alimentation électrique		230V~ / 50 / 60 Hz		
Vantail en acier inox		V2A (qualité de l'acier)		
Panneau de vantail en synthétique		livrable en différentes teintes (couleurs RAL)		
Étanchéité	–		100 Pa (pertes mesurables < 0,2 m³)	
Fonctions de base	→ Ouverture complète (accès avec lits, temps d'ouverture réglable) → Ouverture partielle (accès pour les infirmières, temps d'ouverture réglable) → Ouverture permanente, fonctionnement manuel, automatisme de réversion, fonction push & go			
Options	→ Unité de commande BDE-D avec affichage graphique → Batterie pour fonctionnement de secours lors d'une coupure de courant → Détecteurs de sécurité : cellules de sécurité, détecteurs d'objets infrarouges → Organes de déclenchement : détecteurs radars / infrarouges, capteurs hygiéniques, contacts à pied → Porte anti-rayon X : blindage ou plomb inséré dans le panneau de la porte → Verre de protection laser (store à jalousies interne) → Portes à fonctionnement manuel avec option pour automatisation ultérieure (système CLEANCORD)			

→ France

record portes automatiques SAS – 6, rue de l'Orme St-Germain – F-91165 Champlan CEDEX
 tél. : +33 1 69 79 31 10 – e-mail : record@cordver.fr – web : www.record-portes-automatiques.fr

→ Suisse

record Türautomation SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
 tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : info@record.ch – web : www.record.ch

→ International

record international SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
 tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : international@agta-record.com – web : www.agta-record.com

→ Siège

agta record SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
 tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : info@agta-record.com – web : www.agta-record.com



www.agta-record.com

